

## Эфир метил-трет-бутиловый (МТБЭ)

Применяется в качестве высокооктанового компонента автомобильных бензинов.

Технические условия:

ТУ 2434-124-05766801-2005

Показатель	Норма для марок			Методы испытаний
	А	Б	В	
Внешний вид	Прозрачная жидкость			п. 4.2

Массовая доля метил-трет-бутилового эфира, %, не менее	98,0	96,0	94,0	п. 4.3
Массовая доля спиртов (метанола и трет-бутанола), %, не более	1,5	2,5	4,0	п. 4.3
Массовая доля углеводородов C <sub>4</sub> и C <sub>8</sub> , %, не более	1,5	1,5	3,0	п. 4.3
Массовая доля воды, %, не более	0,10	0,10	0,10	ГОСТ 14870 или ГОСТ 24614
Механические примеси	отс.	отс.	отс.	п.4.4

Форма выпуска:                   Прозрачная жидкость  
 Упаковка:                           Железнодорожные и автомобильные цистерны, металлические бочки  
 Транспортировка:               Железнодорожные и автомобильные цистерны, металлические бочки  
 Хранение:                           В металлических бочках в крытых складских помещениях или в резервуарах в соответствии с ГОСТ 1510

Информация, указанная в технической спецификации, предоставлена согласно нашим сведениям и считается верной на дату ревизии. Данная спецификация не освобождает потребителя от ответственности за проверку продукта на предмет соответствия предлагаемой области применения. Производитель не несет ответственности за любые потери или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования данной информации.